



1606

Air

Pelican comprend que trouver la protection appropriée, parfaitement adaptée à votre équipement, est une priorité. Pelican™ Air a commencé par offrir une protection sur la longueur et s'est rapidement développé pour vous offrir une protection en profondeur. Le moment est venu de combiner ces deux protections en une seule, afin de créer la nouvelle série Long/Deep de Pelican. Révolu, le temps où vous deviez forcer dangereusement votre équipement dans une valise de taille inadaptée ou le laisser sans protection faute de mieux. Grâce à la série Long/Deep de Pelican, nous avons créé le maillon manquant grâce auquel, quels que soient les besoins de votre équipement, Pelican vous couvre.

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignée surmoulée repliable
- Poignée de transport rétractable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Porte-cartes de visite
- Roues à roulement silencieux en acier inoxydable
- Loquets Press and Pull™
- Garantie à vie limitée
- Polymère HPX²™ breveté ultra-léger - jusqu'à 40 % plus léger
- Joint torique étanche
- Mousse Pick N Pluck™ personnalisable
- Imperméable et résistante à l'écrasement et à la poussière
- Certifiée IP67 et MIL-SPEC
- Fabriquée aux États-Unis



CONFIGURATIONS



1606
Standard



1606WF
With Foam



1606NF
No Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	24.54 x 12.30" x 10.22 (62.3 x 31.2 x 26 cm)
EXTÉRIEUR	27.42 x 15.13" x 11.83 (69.6 x 38.4 x 30 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	8.22" (20.9 cm)
profondeur totale	10.22" (26 cm)
volume intérieur	1.79 ft ³ (0.051 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps	Proprietary Polypropylene Blend
loquet	ABS

joint torique	EPDM
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

■ Black


POIDS

poids avec mousse	14.67 lbs (6.7 kg)
poids sans mousse	12.45 lbs (5.6 kg)
flottabilité	123.70 lbs (56.1 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-60°F (-51.1 °C)
température maximale	160°F (71.1 °C)

ACCESSOIRES



1606AirFS

Jeu de mousses de rechange, 8 pièces



1500CI

Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-06-25