



1470

Protector

Ordinateur Portable

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
- **Verrous à fermeture à double sécurité avec clés**
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Garantie d'excellence à vie
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Matériel en acier inoxydable



CONFIGURATIONS



1470
Standard



1470NF
No Foam



1470WF
With Foam

DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|---|
| INTÉRIEUR | 15.70 x 10.70" x 3.87 (39.9 x 27.2 x 9.8 cm) |
| EXTÉRIEUR | 16.88 x 13.23" x 4.47 (42.9 x 33.6 x 11.4 cm) |
| profondeur couvercle | 1.47" (3.7 cm) |
| profondeur fond | 2.40" (6.1 cm) |
| profondeur totale | 3.87" (9.8 cm) |
| volume intérieur | 0.38 ft ³ (0.011 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.25" (0.6 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| corps | ABS |
| loquet | ABS |
| joint torique | Polymer |
| broches | Stainless Steel |
| mousse | 1.3 lb Polyurethane |
| corps de purge | ABS |
| prise d'air de purge | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COULEURS

■ Black

POIDS

| | |
|---------------------------|---------------------|
| poids avec mousse | 5.51 lbs (2.5 kg) |
| poids sans mousse | 4.28 lbs (1.9 kg) |
| flottabilité | 24.91 lbs (11.3 kg) |
| Master Pack Weight | 22.20 lbs (10.1 kg) |

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| température minimale | -40°F (-40 °C) |
| température maximale | 210°F (98.9 °C) |

CERTIFICATIONS

MIL C-4150J

AUTRES

| | |
|----------------------------|-----|
| Pack Principal | 4 |
| Plaques nominatives | Oui |
| Domaine militaire | Oui |

ACCESSOIRES



1471

Jeu de mousses de rechange,
3 pièces



1472

Bandoulière



1473

Joint torique de remplacement



1507

Supports rapides - jeu de 4



1506TSA
Serrure TSA



1500D

Gel de silice dessicant



1500CI

Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-05-25